

## ŁUŻYCE BETON

ŁUŻYCE BETON Sp. z o.o. ul. Pszczelna 9, 61-658 Poznań  
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000293966  
NIP 9721169538, REGON 300703117



### KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR C 1,5/2/90151

1. *Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:* **Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym**
2. *Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:* **90151**
3. *Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:* **Mieszanki związane cementem do budowy dróg, lotnisk i innych powierzchni drogowych. Grunt stabilizowany cementem do podbudowy i/lub ulepszonego podłoża**
4. *Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:* **Łużyce Beton Sp. z o.o. 61-658 Poznań, ul. Pszczelna 9, Zakład Produkcyjny: Węzeł Betoniarski Lubań 59-800, ul. Gazowa 4**
5. *Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony* -
6. *Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych* **2 +**
7. *Krajowa specyfikacja techniczna*

*7a Polska Norma wyrobu:*

**PN-EN 14227-1: 2013-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje. Część 1: Mieszanki związane cementem**

*Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji*

**DEKRA Certification Sp. z o.o. ul. Legnicka 48 H, 54-202 Wrocław Nr AC 159**

**Nr Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji 159- UWB - 15/1**

*7b Krajowa ocena techniczna:* -

*Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:* -

*Nazwa akredytowanej jedn. certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu:* -

8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>	<i>Uwagi</i>
<b>Klasa wytrzymałości</b>	<b>C 1,5/2</b>	Próbki zagęszczane metodą Proctora wg PN – EN 13286-50 w formach walcowych H = 120 mm
<b>Klasa konsystencji</b>	<b>S1</b>	
<b>D max</b>	<b>8 mm</b>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a)

**Marek Małkowski - Prokurent**

*(Imię i nazwisko oraz stanowisko)*

Lubań, dnia 15.02.2022  
*(miejsce i data wydania)*

Marek Małkowski  
PROKURENT